

TEKNISK DATABLAD**da**

Produktnavn:

Efadur Hærdelak 0455

Type: Prepolymer isocyanathærder til lufttørrende alkydmalinger f.eks. Maskinemalje serie 0130.
TILSÆTNING: max. 10 - 15 % (volumen).

Anvendelse: Hærder til alkydmalinger.

Egenskaber: Forkorter tørretiden, forbedrer glans, hårdhed og kemikaliebestandighed.

Tørstof: 29 % vægt 23 % volumen

Lagring: Oplagres tørt og køligt.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Bemærkninger: Efadur Hærdelakkens virkning ødelægges af cellulosefortynder. Brug derfor Syntetisk Fortynder 0700-68063 eller andre alkoholfri fortyndere. Efter Efadur Hærdelak er blandet med alkydmalinger skal produktet bruges inden 8 timer.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dkwww.efapaint.dk