

CREATE! | WT - Vævet tekstil

ege

Produkt beskrivelse



Produkt beskrivelse



BESKRIVELSE	METHODE	DATA
KONSTRUKTION		
STRUKTUR	ISO 2424	Tuftet cut pile
GAUGE	ISO 2424	1/8
LUVMATERIALE	DIR 96/73, 96/74	Regenerated and regenerable PA
FARVEMETODE	-	Millitron farvet
BAGSIDE	ETL	WT - Vævet tekstil
DIMENSIONER	ISO 3018	Approx. 400 cm
TOTALHØJDE	ISO 1765	Ca. 8,0 mm.
	.	0.32"
SLIDLAG	ISO 1766	Ca. 5,5 mm.
NOPPEANTAL	ISO 1763	Ca. 197.100 pr.m2
TOTALVÆGT	ISO 8543	Ca. 2.550 g/m2
	.	75.2 oz./yd2
LUVINDSATSVÆGT	ETL	1.100 g/m2
	.	32.45 oz./yd2
LUMASSE	ISO 8543.	Ca. 850 g/m2
LUVDENSITET	ISO 8543.	Ca. 0,155 g/cm3
EGNETHEDSPRØVNINGER		
BRUGSOMRÅDER	EN 1307	33 - Erhverv - Kraftig brug
GARANTI	ETL	Contract certifikat
BRUGSOMRÅDER	Gulvbranchen	Klasse 33
RULLEHJULSEGNET	EN 985	Ja, konstant brug
TRAPPEEGNET	EN 1963	Ja
ANTISTATISKE EGENSKABER	ETL	Permanent antistatisk
PERSONOPLADNING	EN 1815	Antistatisk
TRINLYSDSÆMPNING	ISO 717-2	29 dB
AKUSTISK ABSORPTION	ISO 354	0,20 aW
ISOLERINGSEVNE	ETL	Ca. 0,14 m2K/W
LYSREFLEKSION	ETL	Testrapport
LYSÆGTED	ISO 105-B02	>5
	AATCC 16	4.0
GNIDEÆGTED VÅD	ISO 105-X12	>3
	AATCC 165	5.0
GNIDEÆGTED TØR	ISO 105-X12	>3-4
	AATCC 165	5.0
VANDÆGTED MØNSTREDE/MELEREDE	ISO 105-E01	>4
CLEANING	AATCC 138	5.0
COLOUR FAST.OXIDES OF NITROGEN	AATCC 164	5.0
ØVRIGE BRUGSTESTS	Golf Spike Resistance Test	3,2
	ASTM D5252 Hexapod	4.0/ 4.0
	-	Commercial - Heavy

Produkt beskrivelse

BESKRIVELSE	METHODE	DATA
	AATCC 134 Electrostatic propensity	3.1 kV
SIKKERHED & MILJØ		
BRANDKLASSIFIKATION	BS 6853, NF X 70-100 ASTM E-648 ASTM E662 Smoke Density ASTM D2859 Surface Flamm. CAN,ULC-S102.2 Polen std. EN 13501-1 Euroclass HU,MSZ 14800-9:1985	Godkendt Class 1 <450 Pass FSC1 66 OK Cfl-s1 Godkendt
CE MÆRKNING	Kina EN 14041 CPR Ydeevnedeklaration Notified body no. Ce Year Content of PCP Formaldehyde emission Skridsikkerhed	Cfl-s1,t0 Certificeret 1021-CPR-006-2/16 DOP 1C-PA-WT 1021 07 DL NA Class DS
INDEKLIMA	M1 INSTA 800 Green Label Plus Green Label Singapore METS Report Emissions dans l'air intérieur Indoor Air Comfort Gold ABG	Med WTA bagside Støvniveau 5 Godkendt Godkendt Pass A+/A+ Group 3 ABG-28-01-03-01-2018
MILJØ	Designet til CircleBack Byggvarudeklaration BASTA Byggvarubedømmingen ID SundaHus score BREEAM-NOR Environmental Product Decl. FDES Cradle To Cradle Certified Recycled Content, ISO 14021 Recycled Content for LEED ECOproductNorway LEED GWP Cradle to Gate (A1-A3) GWP Cradle to Grave (A-C)	Ja (Kun i Europa) Med WTA Bagside Registreret 45958 (WTA) B (WTA) Godkendt MD-21080-EN FDES Ege Tuft 1100 WT Bronze certified Ca. 46,0 % Ca. 34,0 % Approved Qualified 5,93 KgCO2eq/m2 12,48 KgCO2eq/m2

Produkt beskrivelse

BESKRIVELSE	METHODE	DATA
VEJLEDNINGER		
MONTERING, INKL. LIMGUIDE	DK	Dansk
	N	Norsk
	S	Svensk
	GB	English
	D	Deutsch
	F	Francais
RENGØRING, PLETFJERNING	DK	Dansk
	N	Norsk
	S	Svensk
	GB	English
	D	Deutsch
	F	Francais
PRODUCENT		
FABRIKSCERTIFICERING	ISO 9001	Audited and verified by BVC
	ISO 14001	Audited and verified by BVC
	ISO 45001	Audited and verified by BVC
	DS 49001	Audited and verified by BVC
	CRuk	Member of Carpet Recycling UK