

# Safetred Spectrum

## Datablad

Klassifikationer	Norm	Tarkett
Produkttype	EN 13845	Gulvbelægninger af polyvinylklorid med partikelbaseret øget skridsikkerhed
Klassificering - Brugsklasse	ISO 10874	34 Meget høj
Brugsklasse for industrielt miljø	ISO 10874	43 Høj
Produktegenskaber	Norm	Tarkett
Samlet tykkelse	ISO 24346	2 mm
Grundvægt	ISO 23997	3410 g/m <sup>2</sup>
Overfladebehandling		Safety Clean XP
Bindemiddelindhold	ISO 10582	Type I
Ydeevnedeklaration	Norm	Tarkett
Ydeevnedeklaration nr.		0170-0003-DoP-2020-10
Brandklassifikation	EN 13501-1	Bfl-s1
Antistatiske egenskaber	EN 1815	Antistatisk (≤ 2 kV)
Elektrisk modstand	EN 1081	Statisk dissipative (≤ 1x10 <sup>9</sup> Ω)
Varmeledningsmodstand/termisk modstand	ISO 10456	0,010 m <sup>2</sup> •K/W
Skridhæmmende effekt	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Teknisk ydeevne	Norm	Tarkett
Indtrykningsmærker	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Partikeltab	EN 13845 Annex D	≤ 10%
Dimensionsstabilitet ved varmpåvirkning	EN ISO 23999	Gennemsnitsværdi : ≤ 0.40 %
Skridhæmmende effekt	DIN 51130	R10
Skridhæmmende effekt	DIN 51097	-
Skridklassifikation (med fodtøj)	EN 13845 Annex C	ESf
Friktionskoefficient	BS 7679-2	> 20μm
Modstandsevne mod møbelben	ISO 16581	Ingen skade
Modstandsevne mod kontorstolshjul	ISO 4918	Ingen skade
Farveægthed	ISO 105-B02	≥ 7
Trinlydsdæmpning - ΔLw	EN ISO 717-2	4 dB
Gulvvarme	BS 8203	Ja (maks. 27° C)
Dimensionsstabilitet/curling	EN ISO 23999	≤  2  mm
Kemikalieresistens	ISO 26987	God modstand
Bæredygtighed, miljø & indeklima	Norm	Tarkett
Genanvendt indhold		42 %
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)		9,15 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>
TVOC-udledning efter 28 dage	EN 16516	≤ 10 μg/m <sup>3</sup>
Dimensioner og designs		
Rulle	Rulle 2 x 20 m	
Flise	Tile 50 x 50 cm - 16 Flise=4 M <sup>2</sup> /pakke - 48 pakke/palle	
Antal tilgængelige designs	16	



Ovenstående oplysninger kan opdateres for at sikre nøjagtige data (30/01/2023). I henhold til den europæiske forordning nr. 305/2011 for CE-mærkning findes ydeevnedeklarationer. På [www.tarkett.dk](http://www.tarkett.dk) findes der en mere uddybende lægningsanvisning samt Pleje- og Vedligeholdelsesanvisninger som altid skal følges!