




Rock







Preliminær produktbeskrivelse ifølge EN 1307











Konstruktion	ISO 2424		Tuftet 1/10 "
Udseende	ISO 2424		Boucle
Farvemethode			Gennemfarvet
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 fliser pr. Kasse)
Primære bagside	ISO 2424		Polyester filt
Bagside	ISO 2424		DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®
Luvmateriale	ISO 2424		BCF PA6 og ECONYL® (ECONYL® er produceret af 100% regenereret materiale) **
Total højde	ISO 1765	mm	7.0
Luvhøjde	ISO 1766	mm	3.6
Total vægt	ISO 8543	g/m ²	4200
Luvvægt	ISO 2424	g/m ²	685
Skåret luvvægt	ISO 8543	g/m ²	420
Luv tæthed	ISO 8543	g/cm ³	0.117
Løkke antal	ISO 1763	/dm ²	950
Måling af kropspænding	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vandret modstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Lodret modstand	ISO 10965	Ohm	-
Brugsklasse	EN 1307		33 Erhverv - kraftig brug
Luksus klasse	EN 1307		LC 2
Dimensionsstabilitet	EN 986	%	≤ 0,2
Trinlydsforbedring ΔL _w	ISO 10140	dB	25
Lyd absorbering	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.01 0.03 0.08 0.19 0.34 0.42
Lyddæmpning	ISO 354	α _w	0.20
Varmegennemgangsmodstand	ISO 8302	m ² .K/W	0.076
Brandmæssigt egnet	EN 13501-1		Bfl - s1 (løs testet)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		5CDD560E


Produceret af:
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002

** ECONYL® garner er lavet af 100 % regenereret materialer. Den totale % af regenereret materialer varierer fra hvilket produkt og farve der anvendes. Hvis man ønsker at vide hvor % der er ECONYL® i et produkt og farve kan findes på voers hjemmeside : professionals.tarkett.com

Gulvbelægningsprodukter fra Tarkett skal installeres i henhold til DESSO installationsvejledninger og gældende standarder. Et effektivt og regelmæssigt rengørings- og vedligeholdelsesprogram er afgørende for at bibeholde et flot udseende af gulvet. Tarkett's gulv produkter må kun anvendes som gulvbelægning. Bemærk: Tarkett forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktspecifikationer uden forudgående orientering. Se den seneste version af vores tekniske specifikationer på professionals.tarkett.com

DA-20180510