

NO NOISE® GULVUNDERLAG

NO NOISE® WOOD THERMOBOARD

PRODUKTBESKRIVELSE:

Gulvunderlag af naturlige træfiber plader. Pladen er lydisolerende, trinlydsdæmpende og udligner ujævnheder i undergulvet. Giver en god gangkomport. Anvendes som underlag under svømmende laminatgulve og trægulve. Wood Thermoboard har en tykkelse på 7 mm, så den kan anvendes under tæpper (T-kvalitet).



Varenr. 1130108 / DB-nr. 1827933

SPECIFIKATIONER:

Type:	Gulvunderlag
Densitet:	260 kg/m ³
Bæreevne:	20 ton/m ² / >150 kPa
Udligning af ujævnheder: *)	Op til 3 mm
Lydisolering/ Gennemslagslyd: **)	Op til 19 dB
Trinlydsdæmpning/ Rumklang: **)	Op til 26%
Opfylder minimumskrav til EPLF:	Ja
Egnet til gulvvarme:	Ja
Dimension:	7x590x790 mm
Pr. pakke:	9,32 m ²
Palle:	298,24 m ²
Montering:	Lægges i forbandt
Brandklasse:	Efl iht. DIN EN 13501-1
Miljø:	Miljøvenligt, kompostérbar og uden indhold af skadelige tilsætningsstoffer
Bemærkning:	*) Ikke lunke/ pukler, men et punkt (f.eks. en malerklat eller en sten i betonundergulvet). **) Altid oplyst ud fra laboratorietest. Her måles typisk i dB (lydtryk) eller % (forbedring). Vær obs på at forskellige underlagsprodukter kan have samme dataværdier, men lyder ikke ens i praksis, hvilket skyldes at det menneskelige øre hører forskelligt i frekvenser og bølger (Hz). Kan høres på f.eks. NO NOISE® Teststation ved din nærmeste forhandler.
Bemærk tekniske data kan ændres i forbindelse med løbende produktudvikling.	

Version: 2022/4



Wallmann Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

