

Pleje &  
vedligeholdelse



# Acczent

Acoustic, Compact & Loose Lay

Maj 2012



THE ULTIMATE  
FLOORING EXPERIENCE

# Accent Acoustic/ Accent Compact/ Accent Loose Lay Wood/Stone/Uni/Tissé/Coco Sisal



Accent-gulvet er et heterogent PUR-forstærket vinylgulv til erhvervsområder. For at udnytte gulvets egenskaber bedst muligt bør våde rengøringsmetoder holdes på et minimum og erstattes med tørre eller fugtige metoder eller maskinel rengøring. Dette letter rengøringsarbejdet, beskytter gulvmaterialet og miljøet, og der opnås en bedre rengøringskvalitet.

## Byggerengøring

Der skal altid udføres en byggerengøring, inden et nyt gulv tages i brug. Under byggeriet skal gulvet altid beskyttes med hårdt pap eller lignende.


**Let snavsede gulve:** Støvsug, fej eller mop overfalden med en fugtet moppe for at fjerne løst snavs og byggestøv. På større fritliggende arealer er en kombinationsmaskine med børste og hvid/gul rondel det mest effektive alternativ. Anvend et neutralt universalrengøringsmiddel med en pH-værdi på 7-9. Brug ikke sæbeholdige produkter. Tørpoler efter behov med high speed-maskine og hvid/gul rondel.

**Meget snavsede gulve:** Fjern løst snavs og byggestøv. Skur derefter gulvet med en singleskuremaskine og hvid/gul rondel. Ved forekomst af meget byggestøv anvendes et rengøringsmiddel med en pH-værdi på 5-7. Skyl med rent vand. Tørpoler med high speed-maskine og hvid/gul rondel.

## Beskyttelse

Stop snavset ved indgangspartiet; 85 % af snavset kommer ind den vej. Der findes effektive måttesystemer.

## Rengøring



- **Daglig rengøring:** Tør- eller fugtmopning.
- **Rengøringsmidler:** I de tilfælde, hvor der er behov for vådmopning, anvendes et neutralt universalrengøringsmiddel. Vigtigt! Følg doseringsanvisningen.
- **Maskinel rengøring:** På større fritliggende arealer giver en kombinationsmaskine med børste eller hvid/gul rondel det bedste resultat.

## Vedligeholdelse

Tørpolering er en effektiv metode til at reetablere overfladen i gangarealer efter slitage og mærker efter fodtøj og anden friktion. Udføres umiddelbart efter maskinel rengøring. Tørpolering reducerer tilsmudsning. Vær omhyggelig med at vælge den rigtige rondel. Det anbefales at bruge en hastighed på 1000 omdrejninger og en hvid/gul rondel. Ved let tilsmudsning og pletter er sprayrengøring med high speed-maskine, hvid/gul rondel og vand/universalmiddel et godt alternativ. Tilpas frekvensen efter slitage og tilsmudsning.

Ved kraftig slitage og tilsmudsning skal gulvet opskures med maskine: Gør gulvet vådt. Lad rengøringsopløsningen (vand og grundrengøringsmidlet) virke i et par minutter. Skur med maskine og hvid/gul rondel. Sug umiddelbart herefter vandet op igen. Skyl med rent vand. Når gulvet er tørt, foretages tørpolering. Gulvet skal ikke have polish- eller voksbehandling.

## Fjernelse af pletter



Pletter fjernes, mens de endnu er friske. Anvend hvid/gul skureblok sammen med et universalrengøringsmiddel, Tarkett pletfjerner eller renseterpentin. Tør efter med rent vand.

## Generelle råd

- Vinylgulve tager skade af opløsningsmidler.
- Oliespild tørres straks op, da overfladen kan misfarves.
- Mørke gummihjul og gummidupper kan misfarve gulvet.
- Kontorstolehjul skal være af typen W (i henhold til DS/EN 12529) med blød slidbane og af lyst materiale.
- Alle stoleben skal forsynes med fildupper.
- Vær opmærksom på, at lyse farver kræver større rengøringsindsats

## Information

DANMARK  
Tarkett A/S  
Industrivej 2  
2640 Hedehusene  
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00  
info.dk@tarkett.com  
www.tarkett.dk



[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)