

Safetred Universal og Safetred Spectrum er skridhæmmende vinylgulve forstærket med Safe.T Clean, som giver en rengøringsvenlig overflade.

Byggerengøring

Byggerengøring skal altid foretages inden gulvet tages i brug. Under byggeriet skal gulvet være beskyttet med kraftigt gulvpap eller lignende.

Let snavset gulv: Støvsug, tør- eller fugtmop overfladen for løst snavs eller byggestøv. På større, frie overflader er en kombimaskine med børste og hvid/gul rondel den mest effektive metode. Anvend et neutralt gulvvaskemiddel pH 7-9 som Tarkett Grøn Gulvvaskemiddel. Ved behov, tørpoler med hvid/gul rondel.

Meget snavset gulv: Opløs løst snavs og byggestøv, derefter skures med singleskuremaskine og rød rondel. Ved forekomst af meget byggestøv anvendes et gulvvaskemiddel med pH 5-7. Skyl med rent vand.

Behandling: Afhængigt af slitage og krav til overfladen kan polishbehandling med Tarkett Metalpolish vælges. Følg nøje instruktioner herom for korrekt behandling.

Beskyttelse

Stop snavset i indgangspartiet. 80% af alt snavs kommer herfra. Brug altid et 3-trins måttesystem.

Daglig rengøring



Daglig rengøring: Støvsugning, fugtmopning alternativt vådmopning.



Maskinrengøring: Maskine med børste, kombiskuremaskine med børste. Højtryksspuling.

Vedligeholdelse



I tilfælde af meget tilsmudsede gulve anbefales en singleskuremaskine med børste. Sæt gulvet i blød med vand og gulvvaskemiddel alternativt grundrens, og lad det

virke i nogle minutter. For opnåelse af bedste resultat anbefales det at skure overfladen. Sug umiddelbart herefter vandet op igen og skyl med rent vand. Gummiskrabere er et effektivt hjælpemiddel.

Gulvet skal ikke tørpoleres.

Pletter



Fjernes umiddelbart efter, at de er kommet. Anvend hvid/rød nylonklud sammen med et gulvvaskemiddel som Tarkett Rød Gulvvaskemiddel eller rensebenzin.

Bemærk i øvrigt

- Vinylgulv skades af opløsningsmiddel.
- Ved spild af olie, skal denne tørres op umiddelbart efter, da overfladen kan blive misfarvet.
- Tag højde for, at lyse gulve kræver større rengøringsindsats.
- Sorte gummihjul, hæle og lignende kan misfarve gulvet.
- Alle stoleben, møbelben o.a. skal have beskyttelsesfilt.
- Kontorstole skal være forsynet med hjul med bløde slidbaner af lyst materiale type W.



Information

DANMARK
Tarkett A/S
Industrivej 2,
2640 Hedehusene
Tel: 43 90 60 11 - Fax: 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk



www.tarkett.com