

RAW | WT - Vævet tekstil

ege

Produkt beskrivelse



RAW | WT - Vævet tekstil



Produkt beskrivelse



BESKRIVELSE	METHODE	DATA
KONSTRUKTION		
STRUKTUR	ISO 2424	Vævet loop pile
LUVMATERIALE	DIR 96/73, 96/74	Regenerated and regenerable PA
FARVEMETODE	-	Millitron farvet
BAGSIDE	ETL	WT - Vævet tekstil
DIMENSIONER	ISO 3018	Approx. 400 cm
TOTALHØJDE	ISO 1765	Ca. 3,5 mm.
TOTALVÆGT	ISO 8543	Ca. 1.950 g/m2
LUVINDSATSVÆGT	ETL	345 g/m2
EGNETHEDSPRØVNINGER		
BRUGSOMRÅDER	EN 1307	33 - Erhverv - Kraftig brug
GARANTI	ETL	Contract certifikat
RULLEHJULSEGNET	EN 985	Ja, konstant brug
TRAPPEEGNET	EN 1963	Ja
ANTISTATISKE EGENSKABER	ETL	Permanent antistatisk
PERSONOPLADNING	ISO 6356	Antistatisk
TRINLYDSDÆMPNING	ISO 717-2	16 dB
AKUSTISK ABSORPTION	ISO 354	0,10 aW
ISOLERINGSEVNE	ETL	Ca. 0,06 m2K/W
LYSREFLEKSION	ETL	Testrapport
LYSÆGTLED	ISO 105-B02	>5
	AATCC 16	4.5
GNIDEÆGTLED VÅD	ISO 105-X12	>3
	AATCC 165	5.0
GNIDEÆGTLED TØR	ISO 105-X12	>3-4
	AATCC 165	5.0
VANDÆGTLED MØNSTREDE/MELEREDE	ISO 105-E01	>4
CLEANING	AATCC 138	5.0
COLOUR FAST.OXIDES OF NITROGEN	AATCC 164	5.0
ØVRIGE BRUGSTESTS	ASTM D5252 Hexapod	5.0
	AATCC 134 Electrostatic propensity	1.7 kV
SIKKERHED & MILJØ		
BRANDKLASSIFIKATION	ASTM E-648	Class 1
	ASTM E662 Smoke Density	<450
	ASTM D2859 Surface Flamm.	Pass
	EN 13501-1 Euroclass	Cfl-s1
CE MÆRKNING	EN 14041	Certificeret

Produkt beskrivelse

BESKRIVELSE	METHODE	DATA
INDEKLIMA	CPR	1021-CPR-006-2/16
	Ydeevnedeklaration	DOP 1C-PA-WT
	Notified body no.	1021
	Ce Year	15
	Content of PCP	DL
	Formaldehyde emission	NA
	Skridsikkerhed	Class DS
	M1	Med WTA bagside
	Green Label Plus	Godkendt
	Emissions dans l'air intérieur	A+/A+
MILJØ	Indoor Air Comfort Gold	Group 14
	ABG	ABG-28-02-14-01-2018
	Byggarudeklaration	Med WTA Bagside
	BASTA	Registreret
	Byggarubedømmingen ID	110811 (WTA)
	SundaHus score	B (WTA)
	BREEAM-NOR	Godkendt
	Environmental Product Decl.	EPD-EGE-20180127-CBC1-EN
	Cradle To Cradle Certified	Bronze certified
	Recycled Content, ISO 14021	Ca. 18,0 %
Recycled Content for LEED	Ca. 13,0 %	
ECOproductNorway	Approved	
LEED	Qualified	
GWP Cradle to Gate (A1-A3)	5,70 KgCO2eq/m2	
GWP Cradle to Grave (A-C)	12,43 KgCO2eq/m2	

VEJLEDNINGER

MONTERING, INKL. LIMGUIDE	DK	Dansk
	N	Norsk
	S	Svensk
	GB	English
	D	Deutsch
	F	Français
RENGØRING, PLETFJERNING	DK	Dansk
	N	Norsk
	S	Svensk
	GB	English
	D	Deutsch
	F	Français

PRODUCENT

FABRIKSCERTIFICERING	ISO 9001	Audited and verified by BVC
	ISO 14001	Audited and verified by BVC
	ISO 45001	Audited and verified by BVC

RAW | WT - Vævet tekstil



Produkt beskrivelse

BESKRIVELSE	METHODE	DATA
	DS 49001 CRuk	Audited and verified by BVC Member of Carpet Recycling UK