

PLEJE- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING AF LAKEREDE TIMBERMAN TRÆGULVE

Denne anvisning gælder Timberman Trægulve som fra fabrikken er overfladebehandlet med Ultramat lak.

Dit Timberman Trægulv leveres færdigbehandlet fra fabrikken. Her har gulvet fået 8 lag slidstærk UV-lak, inkl. 2 lag anti-scratch topcoat. De fleste Timberman Trægulve med lakerede overflader er efterbehandlet med Easy To Clean for nemmere rengøring.

Et lakeret trægulv kræver regelmæssig pleje for at bevare sine unikke egenskaber og sit smukke udseende. Når man investerer i godt træværk, er det også naturligt at passe på det.

Overlakering umiddelbart efter montering kan ikke anbefales, da lakoverfladens slidstyrke derved forringes.

BESKYT TRÆGULV MOD SLID

Foran indgangspartier placeres fodrister. Disse sikrer, at trægulvet ikke udsættes for grus og småsten, hvilket hurtigt vil kunne ses på gulvet.

Ved indgangspartier placeres dørmåtter for at forhindre vand og snesjap i at komme på trægulvet.

Under møbelben monteres filtdupper for at undgå ridser og slidtage. Under f.eks. kontorstole monteres køreplader eller hjul udskiftes med specielle gummihjul egnede til trægulve.

Hvis der skal udføres yderligere arbejde i rummet efter lægning, skal gulvet afdækkes med pap/plader. Tape ikke direkte på trægulvet, da tapen kan sætte sig fast. Afdæk ikke hvis gulvvarmen er i drift.

DAGLIG RENGØRING

Til normal rengøring anvendes støvsuger, kost og evt. gulvmoppe. Skal det lakerede trægulv vaskes anvendes et ph-neutralt rengøringsmiddel. Vi anbefaler Timberman Gulvsæbe til lakerede trægulve, som effektivt opløser og fjerner skidt og snavs.

Særligt snavsede gulve afrenses med intensivt rengøringsmiddel, som Timberman Gulvrens, inden der vaskes over med Timberman Gulvsæbe til lakerede trægulve.

SÅDAN GØR DU I DAGLIGDAGEN

- Til daglig rengøring blandes 125 ml gulvsæbe med 5 l varmt vand.

- Vask gulvet i gulvbelægningens længderetning. Det anbefales at arbejde med to spande, hvoraf den ene bruges til at vride kluden op i, mens den anden rummer rent sæbevand.
- Det er vigtigt, at der ikke efterlades vand på gulvet efter vask. Derfor vaskes gulvet med en hårdt opvredet klud eller moppe, hvor der bruges så lidt vand som muligt.

FREMTIDIG PLEJE

Fremtidig pleje med Timberman Gulvpleje til lakerede trægulve kan ske 1-2 gange om året eller efter behov. Gulvpleje styrker lakken, idet den beskytter mod slitage og småridser og derved forlænger gulvets levetid.

Det er vigtigt, at plejen med Gulvpleje foretages før gennemslid af den lakerede overflade.

SÅDAN GØR DU VED FREMTIDIG PLEJE

- Start med at vaske gulvet grundigt med Timberman Gulvrens til overfladen er helt ren. Vask efter med rent vand og lad gulvet tørre helt inden brug af gulvplejemidlet.
- Ryst flasken med Timberman Gulvpleje omhyggeligt før brug.
- Påfør den koncentrerede Gulvpleje i et tyndt, jævnt lag med gulvklud eller moppe. Hvis kluden bliver snavset, skylles den i rent vand og vrides godt. Fortsæt herefter påføringen. Er en flade ved at tørre, må der ikke påføres mere Gulvpleje.
- Lad gulvet tørre i ca. 60 min. før det tages i brug. Det er ikke nødvendigt at efterpolere eller foretage anden efterbehandling.
- Regelmæssig rengøring af den plejede overflade kan foretages med Timberman Gulvsæbe.

Vi anbefaler, at man inden brug af plejemidler foretager et prøvestrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed. Sikkerhedsdatablad kan downloades på timberman.dk

Timberman Plejemidler købes på timberman.dk

REPARATION

Ved skader på nye gulve bør gulvplanken udskiftes. Enkelte ridser kan lukkes forsigtigt med lakforsegler i korrekt glansgrad.

Kontakt Timberman for specifik vejledning på tlf.: 99 52 52 52.