

# PLEJE- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING AF TIMBERMAN OLIERET TRÆGULVE

**Denne anvisning gælder olieret gulve i serierne Wideplank, Slotsplank og Parket som fra fabrik er oliebehandlet med en stærk Mathon olie eller Naturolie.**

Træ skal holde til livet i hjemmet med familie, børn, kæledyr, venner, aktiviteter – og afslapning.

Træ er fra naturens hånd udstyret med særlige egenskaber, som gør det til et enestående materiale i boligen, fordi træ er slidstærkt, fleksibelt og funktionelt. Men træ kræver regelmæssig pleje for at bevare sine unikke egenskaber og sit smukke udseende. For hvorfor investere i godt træværk, hvis man ikke passer på det?

Timberman anbefaler Trip Trap Træpleje til pleje, vedligehold og rengøring.

## Pleje efter lægning

De olierede Timberman Trægulve er behandlet fra fabrik med en særdeles stærk hærdende olie. For at overfladen holdes intakt længst muligt anbefales det, at der foretages en efterbehandling straks efter lægning, inden gulvet tages i brug. Dette styrker overfladen yderligere og gør den fremtidige rengøring og pleje af trægulvet lettere. Oliepleje anvendes primært til privat beboelse. Til offentlige arealer med større slitage anbefales en efterbehandling med Trægulvolie påført med poleremaskine.

## Sådan gør du

Umiddelbart efter lægning støvsuges gulvet omhyggeligt. Gulvets overflade renses med Trærens (følg vejl. på etiket).

Afhængig af hvor tilsmudset overfladen er, blandes 0,5-2,5 dl. Trærens med 10 liter varmt vand.

Påfør Trærens som ved alm. vask. Det anbefales at arbejde med 2 spande, hvoraf den ene bruges til at vride moppen op i, mens den anden anvendes til den rene trærensblending. Lad blandingen virke i 5 minutter, inden overskydende væske tørres op med en hårdt opvredet moppe.

Gulvet skal herefter tørre i mindst 8 timer, inden det kan behandles med Oliepleje.

Når gulvet er helt tørt, foretages en behandling med Oliepleje (følg vejl. på etiket). Ryst dunken grundigt. Påfør Oliepleje med en uldpad/doodlebug eller bomuldsklud/doodlebug i et tyndt lag. Ved større arealer med en poleremaskine. Det er vigtigt, at Oliepleje poleres godt og jævnt ind i træet.

Da gulvet er oliebehandlet, er det en begrænset mængde Oliepleje, som skal påføres overfladen. Behandlingen fortsættes til gulvets overflade er mættet og gulvet fremtræder silkemat.

Gulvet må ikke virke vådt, og der må ikke være overskydende olie tilbage på gulvet efter poleringen. Tag et lille område ad gangen indtil hele gulvet er færdigt.

Overskydende Oliepleje fjernes med en tør klud. Der må ikke efterlades overskydende Oliepleje på overfladen, idet det vil danne blanke skjolder.

Gulvet kan forsigtigt tages i brug efter 6-12 timer. Gulvet må ikke udsættes for vand under afhærdning som tager 3-5 dage.

Efter 5 dage kan der færdigbehandles ved sæbevask med Natursæbe, som tilfører gulvet yderligere beskyttelse ovenpå olien i form af en sæbehinde med soya- og kokosfedt (følg vejl. på etiket).

Produkt-, rum- og gulvtemperatur bør være mellem 15-25°C. Sørg for god udluftning både under påføring og under tørretiden.

**OBS! Klude og pads vædet med olie skal straks efter brug opbevares/bortskaffes i lukkede beholdere eller brændes p.g.a. risiko for selvan-tændelse.**

## Beskyt trægulvet mod slid

Foran indgangspartier kan fodriste med fordel placeres, disse sikrer, at trægulvet ikke udsættes for grus og småsten, hvilket meget hurtigt vil kunne ses på gulvet.

Ved indgangspartier bør placeres dørmåtter for at forhindre vand og snesjap i at komme på trægulvet.

Under borde og stole m.v. skal monteres filtdupper, for at undgå ridser og slitage. Under f.eks. kontorstole monteres køreplader, eller hjul udskiftes med specielle gummihjul egnet til trægulve.

Hvis der skal udføres yderligere arbejde i rummet efter lægning, skal gulvet afdækkes med pap/plader. Tape ikke direkte på trægulvet, da tapen kan sætte sig meget fast. Afdæk ikke hvis gulvvarmen er i drift.

## Daglig rengøring

Ved daglig rengøring anvendes støvsuger, kost og evt. vask med gulvmoppe.

Særligt vanskelige pletter kan inden gulvvask fjernes med Trærens (følg vejl. på etiket).

Oliebehandlede trægulve rengøres ved sæbevask med Natursæbe (følg vejl. på etiket). Natursæben opløser og fjerner snavs og tilføjer samtidig gulvet en beskyttende overflade.

## Sådan gør du

Sæbedunken omrystes før brug. Sæben blandes med varmt vand. Anvend ca. 2,5 dl sæbe til 10 liter vand.

Vask gulvet i træets længderetning f.eks. med en hårdt opvredet moppe eller Doodlebug med blå pad.

Det anbefales at arbejde med 2 spande, hvoraf den ene bruges til at vride moppen op i, mens den anden rummer rent sæbevand.

Der må ikke efterlades blankt vand på gulvet efter vasken.

Kvartalsvis kan gulvvasken med fordel ske med Oliesæbe, se vejledning nedenfor.

Brug ikke sæbespånere til vask af trægulve, idet sæbespånere ikke tilfører træet ekstra pleje, men derimod udtørre gulvet. Pletter fjernes med Trærens.

### Pleje ved hver 5-10 gulvvask

Ved hver 5-10 gulvvask kan gulvet med fordel vaskes med Oliesæbe (følg vejl. på etiket).

Oliesæbe kombinerer effektiv rengøring med pleje, idet gulvet ved behandlingen tilføres ekstra olie, som trænger ned i træet og, derved bliver overfladen mere modstandsdygtig.

Særligt vanskelige pletter kan evt. fjernes med Trærens (følg vejl. på etiket).

### Sådan gør du

Dunken omrystes før brug. Oliesæbe blandes med varmt vand 2,5 dl. Oliesæbe til 5 liter vand. Blandingsforholdet kan fortyndes eller koncentrereres efter behov afhængig af slidtage.

Vask gulvet i træets længderetning f.eks. med en hårdt opvredet moppe eller Doodlebug med blå pad. Det anbefales at arbejde med 2 spande, hvoraf den ene bruges til at vride moppen op i, mens den anden rummer rent sæbevand. Der må ikke efterlades blankt vand på gulvet efter vasken.

Oliesæben kombinerer effektiv rengøring med pleje, idet gulvet ved behandlingen tilføres ekstra olie, som trænger ned i træet og danner en mat beskyttende film på trægulvets overflade.

### Pletfjerning

Til grundafrensning af oliebehandlede trægulve samt til særligt genstridige pletter anvendes Trærens (følg vejl. på etiket).

Trip Trap Trærens affedter træet og efterlader træet uden optimal beskyttelse. Derfor anbefales en efterbehandling med Oliepleje.

### Sådan gør du

Afhængig af hvor tilsmudset overfladen er, blandes 0,5-2,5 dl. Trærens med 10 liter varmt vand.

Anvend Trærens som ved almindelig vask. Det anbefales at arbejde med 2 spande, hvoraf den ene bruges til at vride moppen op i, mens den anden anvendes til den rene trærensblending. Lad blandingen virke i 5 minutter, inden der vaskes efter med rent vand.

Efter en tørretid på mindst 8 timer kan en efterbehandling med Oliepleje foretages.

### Fremtidig pleje

Oliebehandlede trægulve skal med mellemrum tilføres en plejende olie – typisk en gang om året for gulve i private boliger, oftere for stærkt belastede gulve. Plejen kan dog begrænses til de slidte områder.

På offentlige arealer med større belastning anbefales en behandling efter behov med Trægulvolie påført med poleremaskine.

Oliepleje anvendes til opfriskning og pleje af alle lufttørrede olierede trægulve og er ideel til den regelmæssige vedligeholdelse. Behandlingen kan foretages både manuelt og maskinelt.

Det er vigtigt, at plejen med Oliepleje foretages før gennemslid af den olierede overflade.

### Sådan gør du

Gulvets overflade renses med Trærens (følg vejl. på etiket). Afhængig af hvor tilsmudset overfladen er, blandes 0,5-2,5 dl. Trærens med 10 liter varmt vand. Lad blandingen virke i 5 minutter, inden overskydende væske tørres op med en hårdt opvredet moppe. Gulvet skal herefter tørre i mindst 8 timer, til det er helt tørt.

Ryst dunken med Oliepleje grundigt. Påfør Oliepleje i et tyndt lag med en hvid uldpad, bomuldsklud eller brug evt. en poleremaskine ved større overflader. Det er vigtigt, at Oliepleje poleres godt og jævnt ind i træet. Fortsæt poleringen til træet virker mættet, og overfladen fremtræder ensartet.

Gulvet må ikke virke vådt, og der må ikke være overskydende olie tilbage på gulvet efter poleringen.

Tag et lille område ad gangen indtil hele gulvet er færdigt.

Gulvet kan forsigtigt tages i brug efter 6-12 timer. Gulvet må ikke udsættes for vand under hærkning som tager ca. 3-5 dage.

Produkt-, rum- og gulvtemperatur bør være mellem 15-25°C. Sørg for god udluftning både under påføring og under tørretiden.

OBS! Klude og pads vædet med olie skal straks efter brug opbevares/bortskaffes i lukkede beholdere eller brændes p.g.a. risiko for selvantændelse.

### Reparation

Ring for specifik vejledning på telefon 99 52 52 52.

### Påføring af olie fra fabrik

Med ny teknologi og maskiner er det muligt at påføre træets overflade mere olie end tidligere. Med naturolie er de oliebehandlede trægulve vendt tilbage med fornyet styrke.

Den ny teknologi gør det muligt at påføre i alt 25 gr. Naturolie pr. m<sup>2</sup> ved 2 gennemløb. Det giver en forstærket gulvflade, der er lettere at pleje og vedligeholde.

Overfladen fremstår fuldt afhærdet. Ved en efterbehandling med f.eks. Plejeolie eller Plejepasta, inden gulvet tages i brug, vil overfladen blive styrket yderligere og lette den fremtidige pleje af trægulvet væsentligt.

Olien påføres som natur eller i en hvidpigmenteret udgave til lyse træsorter som f.eks. fyr, ask og eg.