



# Planiprep 4 LVT



## Brugsklar udglatningsfugemasse til løslagt LVT



### ANVENDELSESOMRÅDE

Dette produkt anvendes til nivellering og udglatning over (fra papirstynde og op til lag på 2 mm tykkelse) eksisterende, indendørs keramik- og stenoverflader. Produktet udfylder fuger og fordybninger mellem fliser og danner en fin, blød finish, som er ideel til lægning af løslagte LVT fliser og baner meget hurtigt (efter 2 timer), så som:

- løslagt LVT, fæstnet med klæbemiddel, så som **Ultrabond Eco Tack LVT**;
- løslagte klikgulve af LVT;
- løslagt, selvklæbende eller 'klæbetør' LVT.

### TEKNISKE EGENSKABER

**Planiprep 4 LVT** er en akryl- og hærdeplastbaseret udglatnings- og spartelmasse i vandopløsning med mineralfyldstoffer og specielle tilsætningsstoffer. Produktet leveres som en brugsklar pasta med en speciel konsistens, som gør den let at påføre.

**Planiprep 4 LVT** hærder meget hurtigt uden at svinde, når vandet fordamper, og binder meget stærkt til overfladen af eksisterende fliser og støbninger.

**Planiprep 4 LVT** kan anvendes til udglatning ned til papirstynde lag, uden at påføre klæbefremmer.

Overflader, som glattet med **Planiprep 4 LVT**, har en meget glat, fint tekstureret finish, som især er velegnet til løslagt LVT gulve.

**Planiprep 4 LVT** er ufarlig for gulvlæggere og slutbrugere, og er certificeret af GEV som et produkt med meget lav emission af flygtige, organiske forbindelser (EMICODE EC1 Plus).

### ANBEFALINGER

- Produktet er ikke velegnet til udendørs brug.
- Påføres ved temperaturer på mellem +5°C og +35°C.
- Må ikke lægges på gulve, hvis underlag er udsat for opstigende fugt.
- Den endelige overflade af **Planiprep 4 LVT** er ikke-absorberende. Brug derfor to-komponent epoxy-polyuretanklæbemidler (som fx **Adesilex G19**) ved lægning af limbar LVT, eller glat underlaget med et 2 mm tykt lag fugemasse, forenelig med klæbemidler i vandopløsning (som fx **Ultrabond Eco 4 LVT**).

### PÅFØRINGSMETODE

#### Forberedelse af underlaget

Eksisterende gulve og støbninger skal være solide, tørre og fri for støv, løse materialer, maling, voks, olie, rust og spor af gips. Rengør og affedt overfladen

# Planiprep 4 LVT



Udglatning og forsegling af fuger i eksisterende keramikgulvfliser med Planiprep 4 LVT



Slibning af overfladen, som er udglattet med Planiprep 4 LVT



Støv fjernes efter slibning

## TEKNISK DATABLAD (typiske værdier)

### PRODUKTIDENTITET

Konsistens:	tyk pasta
Farve:	hvid
Massefylde (kg/m <sup>3</sup> ):	1,65
EMICODE:	EC1 Plus - meget lave emissioner

### PÅFØRINGSDATA (ved +23°C og 50% R.H.)

Påføringstemperatur:	+5°C til +35°C
Klar til let gangtrafik:	ca. 1 time
Ventetid før slibning og klæbning af løslagt LVT:	2 timer

### SLUTEGENSKABER

Modstandsdygtighed mod fugt:	god
Modstandsdygtighed mod aldring:	god
Modstandsdygtighed mod opløsningsmidler, olie og alkalier:	rimelig
Modstandsdygtighed mod syrer:	rimelig

med et velegnet rengøringsmiddel og/eller ved at slibe overfladen mekanisk.

#### Påføring af blandingen

Planiprep 4 LVT leveres færdigblandet og behøver ingen forberedelse. Omrør produktet før brug.

Påfør Planiprep 4 LVT med et glittebræt af metal over hele gulvoverfladen. Bevæg glittebrættet diagonalt på støbningerne for at danne en tynd film af klæbemiddel på fliserne og udfylde fordybninger og fuger, dog uden at efterlade spor eller lavninger, for at danne en jævn, glat og flad overflade. Klæbemidlet må kun være 3-4 mm tykt i forbindelse med mørtler.

Overflader, som er udglattet med Planiprep 4 LVT, er klar til næste fase (slibning og montering af løslagt LVT) 2 timer efter påføringen.

Hvis overfladen af produktet slibes, skal støvet suges væk inden vinylfliserne lægges.

#### Rengøring

Vask Planiprep 4 LVT af hænder og værktøj med vand imens blandingen stadig er vådt.

#### FORBRUG

Forbruget af Planiprep 4 LVT er omtrent 0,8-1,0 kg/m<sup>2</sup>.

#### EMBALLAGE

Planiprep 4 LVT leveres i 10 kg spande.

#### LAGRING

Planiprep 4 LVT kan anvendes i mindst 12 måneder, hvis produktet opbevares på et tørt sted.

## SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR BLANDING OG PÅFØRING

For information vedrørende sikker håndtering af vore produkter, se da vores sidste udgave af sikkerhedsdatabladet på vår webside [www.mapei.dk](http://www.mapei.dk)

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

### BEMÆRK

De tekniske anbefalinger og detaljer som forekommer i denne produktbeskrivelse, repræsenterer vor nuværende viden om og erfaring med vore produkter.

Al ovenstående information må derfor betragtes som vejledende og danne grundlag for vurdering. Enhver som anvender produktet skal på forhånd sikre sig at produktet er egnet til den påtænkte brug. Brugeren står selv som ansvarlig såfremt produktet bliver anvendt til andre formål end anbefalet eller ved fejlagtig anvendelse.

Venligst referer til seneste opdaterede version af teknisk datablad der findes tilgængeligt på [www.mapei.dk](http://www.mapei.dk)

## JURIDISK MEDDELELSE:

Indholdet i dette tekniske datablad må kopieres til andre projektrelaterede dokumenter, men det endelige dokument må ikke supplere eller erstatte betingelserne i det tekniske datablad, der er gældende, når MAPEI-produktet benyttes. Se det senest opdaterede datablad samt garantiinformationer på [www.mapei.dk](http://www.mapei.dk).  
**ENHVER ÆNDRING AF ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER INDEHOLDT I ELLER STAMMER FRA DETTE TEKNISKE DATABLAD, UGYLDIGGØR ALLE RELATEREDE MAPEI-GARANTIER.**



Dette symbol anvendes til at identificere MAPEI-produkter med lave udslip af flygtige, organiske forbindelser, som er certificeret af GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), en international organisation, der overvåger udslip fra gulvproduktioner.



### Vores miljøforpligtelse

MAPEIs produkter hjælper arkitekter og entreprenører med at udvikle innovative LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) certificerede projekter, i overensstemmelse med U.S. Green Building Council.

**Alle referencer for produktet er tilgængelige ved forespørgsel og på [www.mapei.dk](http://www.mapei.dk)**



Den beskyttende bagside fjernes fra selvklæbende LVT



Lægning af selvklæbende LVT over keramikfliser, udglattet med Planiprep 4 LVT



Lægning af LVT klikgulv på keramikfliser, udglattet med Planiprep 4 LVT

# Planiprep 4 LVT

