



Ultratop Base Coat

En-komponent, vandbaseret akryldispersion, anvendt som primer før påføring af overfladebehandling på Ultratop, Ultratop Living og Ultratop Loft



BRUGSOMRÅDE

Ultratop Base Coat er specifikt udviklet til brug som primer, før påføring af transparente overfladebehandlinger på belægningssystemerne **Ultratop, Ultratop Living og Ultratop Loft**.

TEKNISKE EGENSKABER

Ultratop Base Coat er en en-komponent, transparent vandbaseret akryldispersion, som er udviklet i MAPEI's FoU-laboratorier. Produktet bruges som primer, før at udjævne absorption og forsegle porer, før påføring af transparente overfladebehandlinger fra **Mapefloor Finish**-sortimentet på belægningssystemerne **Ultratop, Ultratop Living og Ultratop Loft**.

ANBEFALINGER

- Produktet leveres brugsklart og skal ikke fortyndes.
- Efterlad ikke produktrester på underlagets overflade under påføring.
- Vent indtil produktet er fuldstændig hærdet (ca. 3 timer ved +23 °C), før du påfører den næste beskyttende behandling.
- Brug ikke **Ultratop Base Coat** på overflader, som er støvede, fugtige eller beskidte, eller som har revner, der kan påvirke produktets hæfte til underlaget.

- **Ultratop Base Coat** skal opbevares frostfrit. Produktet må ikke bruges, hvis temperaturen er under +10 °C. Tjek også, at temperaturen i underlaget er mindst 3 °C over dugpunktet.

BRUGSANVISNING

Klargøring af underlaget

Overfladen af **Ultratop, Ultratop Living** eller **Ultratop Loft** skal være fuldstændig hærdet og tør, før produktet kan påføres. Fjern alle spor af snavs og løse områder i underlaget, og fjern alt støv med en støvsuger.

Vent i 12 til 24 timer efter at have påført det cementbaserede belægningsprodukt (ventetiden afhænger af produkttype, lagtykkelse, temperatur i omgivelserne osv.), før du påfører **Ultratop Base Coat**.

Klargøring af produktet

Ultratop Base Coat leveres brugsklart. Ryst produktet godt i emballagen, og hæld den nødvendige mængde over i en ren spand. Produktet må ikke fortyndes.

Påføring af produktet

Sprøjt **Ultratop Base Coat** ud over den cementbaserede belægning, som skal behandles, så produktet danner en jævn film. Rul derefter med en korthåret (*mohair*) rulle i et krydsmønster,

TEKNISKE DATA (typiske værdier)	
PRODUKTIDENTITET	
Farve:	mælkehvid
Konsistens:	væske
Densitet (g/cm ³):	1.015
Brookfield-viskositet (mPa·s):	20 (spindel #1–100 o/m)
PÅFØRINGSDATA (ved +23 °C og 50 % RF)	
Påføringstemperatur:	+12 °C til +30 °C
Overfladetør efter:	min. 3 timer ved +23 °C
Støvtør ved +23 °C og 50% RF:	2 timer

så der ikke efterlades produktrester på overfladen. Filmen hærdet på ca. 3 timer ved +23 °C. Så snart den er fuldstændig hærdet, kan det næste lag beskyttende overfladebehandling fra **Mapefloor Finish**-sortimentet påføres.

Rengøring

Værktøj, som er brugt til klargøring og påføring af **Ultratop Base Coat**, skal rengøres med rigelige mængder rindende vand straks efter brug. Når produktet er hærdet, kan det kun fjernes med mekaniske slibemidler.

FORBRUG

50–80 g/m², afhængig af underlagets absorptionsegenskaber og porøsitet.

EMBALLAGE

10 kg spand.

LAGRING

Produktet bør opbevares forseglet og tørt ved en temperatur på mellem +12 °C og +30 °C. Produktet kan opbevares i 12 måneder under disse forhold. Opbevares frostfrit.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR KLARGØRING OG BRUG

For instruktioner, vedrørende sikker håndtering af vores produkter, se seneste udgave af produkternes sikkerhedsdatablade på www.mapei.dk

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

BEMÆRK

De tekniske anbefalinger og detaljer, som fremgår af denne produktbeskrivelse, repræsenterer vores nuværende kendskab til og erfaring med produktet. Alle ovenstående informationer skal dog betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver, som benytter produktet, skal på forhånd sikre sig, at produktet er egnet til den tilsigtede anvendelse. Brugeren er selv ansvarlig, hvis produktet bliver benyttet til andre formål end de anbefalede eller ved fejlagtig udførelse.

Se senest opdaterede version af det tekniske datablad, som er tilgængeligt på www.mapei.dk

JURIDISK ANMÆRKNING

Indholdet i dette tekniske datablad kan kopieres til andre projektrelaterede dokumenter, men det endelige dokument må ikke suppleres eller erstatte betingelserne i det tekniske datablad, som er gældende, når MAPEI-produktet benyttes.

Det senest opdaterede datablad er tilgængeligt på www.mapei.dk

ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD ELLER BETINGELSER, SOM ER ANGIVET I ELLER AFLEDT AF DETTE TEKNISKE DATABLAD, MEDFØRER AT MAPEIS ANSVAR OPHØRER.

Alle referencer til produktet er tilgængelige på forespørgsel og på www.mapei.dk

Ultratop Base Coat



BUILDING THE FUTURE

Det er ikke tilladt at kopiere tekst eller billeder fra dette dokument.
Overtrædelse kan føre til retsforfølgelse.

4061-12-2019 (DK)